



Parkettbodenpflege

Allgemein:

Bergland-Parkett ist überaus robust und stapazierfähig. Unter Beachtung folgender Hinweise ist Bergland-Parkett sehr einfach zu pflegen und damit über Jahre schön zu erhalten. Absolut zu vermeiden sind salmiak- oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel sowie die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten.

Man unterscheidet:

1. Die Erstpflege

2. Die laufende Unterhaltspflege

1. Die Erstpflege:

Nach der Verlegung des Bodens, ob lackiert oder mit Öl/Wachs-Oberfläche, sollte zur Erstpflege der Boden zum Schutz der Kopf- und Seitenstöße (Verlegefugen) vor eventuell eindringender Feuchtigkeit mit der ERSTPFLEGE behandelt werden.

Die Erstpflege imprägniert und versiegelt gezielt den Verlegefugenbereich und verhindert dadurch die Einwirkung von Wasser durch Feuchtwischen an den Kopfnähten und Seitenfugen. Die Erstpflegen basieren meist auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen, die vollkommen aushärten. Dadurch ist ein nachhaltiger und dauerhafter Schutz gegeben. Die Parkettfläche erhält einen zarten seidig glänzenden Pflegefilm und ist mild im Geruch.

2. Die Laufende Unterhaltspflege:

Durch die hochwertige Oberfläche ist Ihr Bergland-Parkett gegen Staub und Schmutz geschützt. Sie brauchen den Boden im Normalfall also nur staubsaugen.

Durch die laufende Oberflächenbeanspruchung entsteht eine natürliche Abnutzung derselben, daher sollte bei der laufenden Unterhaltspflege zum Schutz der Oberfläche von Zeit zu Zeit ein geeignetes Pflegemittel verwendet werden.

Diese Pflegeanleitung wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Angaben entsprechen Erfahrungswerten und erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch für den Einzelfall nicht verbindlich und es wird jede Haftung ausgeschlossen. Daher unbedingt Vorversuch durchführen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



DIE OBERKLASSE.

Erstpflugeset L Pflegeanweisung

Bodenoberfläche:
Lackiert

Zweck:

Imprägnierung der Stirn- und Längsstöße, für zusätzlichem Schutz gegen eindringenden Schmutz oder Feuchtigkeit

Inhalt:

500 ml Fugen - Polish, 1 Kunststoffspachtel, 1 Baumwolltuch

Verbrauch:

10 ml/ m² = (500 ml für ca. 45 - 50 m²) 1000 ml für ca. 95 - 100 m²)

Allgemein/Einleitung: Fugen-Finish wurde speziell für die Erstpflege von versiegeltem Bergland-Parkett entwickelt. Fugen-Finish imprägniert und versiegelt gezielt den Fugenbereich und verhindert dadurch die Einwirkung von Wasser durch Feuchtwischen an den Längs- und Seitenfugen. Fugen-Finish basiert auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen die vollkommen aushärten. Dadurch ist ein nachhaltiger und dauerhafter Schutz gegeben. Die Parkettfläche erhält einen zart seidig glänzenden Pflegefilm.

- 1. Vorbereitung:** Nach dem der Boden fertig verlegt worden ist, sollte er mit Wasser und handelsüblichem Ph-Hautneutralen Reiniger (10 Lit Wasser : 0,2 Lit Reiniger) mittels einem nebelfeuchten gut ausgewrungen Wischmop gesäubert werden. Anschließend gut trocknen lassen und von jeder weiteren Verschmutzung fernhalten.
- 2. Pflegeanwendung:** Auf die trockene und staubfreie Parkettfläche wird „FUGEN-FINISH“, welches vor Gebrauch gut aufgerührt, mit einer Kunststoffspachtel dünn aufgetragen. Bei der Anwendung ist zu beachten, dass das Fugen-Finish hauptsächlich in die Fugen eingearbeitet werden soll. Je tiefer das Pflegematerial in die Fuge ein dringt, um so besser ist die Wasserbeständigkeit. Auf der Parkett-Fläche soll das Fugen-Finish" so dünn wie möglich abgezogen werden. Das Fugen-Finish ist sehr **rasch trocknend**, daher sollte der Auftrag nicht vollflächig, sondern nur abschnittsweise (max. 2 m²) durchgeführt werden. Sodas die Auftragsfläche innerhalb von 5 Minuten auspoliert werden kann. Nach dem Auftragen muss die behandelte Fläche mit einem saugfähigen weichen Baumwolltuch von Hand (oder bei größeren Flächen mit Hilfe einer Einscheibenmaschine) auspoliert werden, bis die Bodenoberfläche frei von Schlieren und Schmier Spuren ist.
- 3. Trocknungszeit:** bei 18-20 Grad C und 50-60 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 60 bis 90 Minuten begehbar. Gute Belüftung fördert die Trocknung.
- 4. Wichtige Hinweise:** Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur +18 bis +20° und gute Belüftung achten. Zündquellen fernhalten. Fugen-Finish getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Auf Sonneneinstrahlung achten, ansonst besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!**

Fugen-Finish nicht in Abwässer entsorgen. VbF-Gefahrenklasse AIII, nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerfähigkeit: ca. 12 Monate.



DIE OBERKLASSE.

Pflege-Polish Pflegeanweisung

Bodenoberfläche: Lackiert

Zweck:

Zur regelmäßigen Pflege von versiegelten Bergland-Parkett. Es schützt den Lack und erleichtert das Entfernen von Schmutz- und Absatzspuren.

Inhalt:

1000 ml

Verbrauch:

1 ml / m² = 1000 ml für ca. 95 - 100 m²)

Allgemein/Einleitung:

Zur regelmäßigen Pflege von versiegelten Bergland-Parkett Fertigungsparkett-Polish kann im Wohnbereich sowie im stark strapazierten Bereich verwendet werden. Es schützt den Lack und erleichtert das Entfernen von Schmutz- und Absatzspuren. Es darf auf **keinen Fall nass** gewischt werden! **Nur nebelfeucht!**

1. Anwendung:

1a) Erstanwendung: Den Boden von Schmutz und Wachs reinigen. Bei starker Verschmutzung eventuell mit (Cleaner L94). Fertigungsparkett-Polish pur mit weichem Lappen oder Wischmop dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht direkt auf dem Boden ausleeren.

Es dürfen keine Pfützen auf dem Boden stehen bleiben, da diese speziell im Fugenbereich empfindlich reagieren kann (Verfärbungen und Quellungen) - deshalb nur sparsamauftragen.

Nach der Trockenzeit (ca. 60 Minuten) ist der Boden voll belastbar. Im öffentlichen Bereich empfiehlt sich ein Polieren der Fläche mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad + Baumwollüberzug.

1b) Laufende Unterhaltspflege: Fertigungsparkett-Polish dem Wischwasser beigegeben (ca. 10 Verschlusskappen auf 10 lt. Wasser) und mit einem gut ausgewrungenem Wischmop tropffrei (nebelfeucht) den Boden wischen. Es darf **auf keinen Fall nass** gewischt werden! Selbstglänzend - daher kein nachpolieren notwendig!

2. Wichtige Hinweise

Umweltfreundlich auf Wasserbasis, vor Frost schützen. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.



DIE OBERKLASSE.

Everclear L93 Pflegeanweisung

**Bodenoberfläche:
Lackiert**

Zweck:	Rutschhemmendes Reinigungs- und Pflegemittel für lackierten Bergland-Parkett, selbstglänzend ohne polieren
Inhalt:	1000 ml
Verbrauch:	30 ml/ m ² = 1000 ml für ca. 30-35 m ² (pur aufgetragen)

Allgemein/Einleitung:

Zur regelmäßigen Pflege von Bergland-Parkett, speziell für tecnograu lackierte Böden. Fertigparkett-Polish kann im Wohnbereich sowie im stark strapazierten Bereich verwendet werden. Es schützt den Lack und erleichtert das Entfernen von Schmutz- und Absatzspuren. Es darf **auf keinen Fall nass** gewischt werden!

Nur nebelfeucht!

1. Anwendung

1a) Erstpflege: Vor Gebrauch gut aufschütteln. Fußboden gründlich säubern und trocknen lassen. L 93-Everclear gleichmäßig dünn auftragen. Nach ca. 20 - 30 Minuten ist der Boden begehbar.

1b) Laufende Unterhaltspflege: L 93 - Everclear dem Wischwasser begeben (ca. 10 Verschlusskappen auf 10 lt. Wasser) und mit einem gut ausgewrungen Wischmop tropffrei (nebelfeucht) den Boden wischen. Es darf **auf keinen Fall nass** gewischt werden! Selbstglänzend - daher kein nachpolieren notwendig!

2. Wichtige Hinweise:

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Gebinde mindestens 24 Monate haltbar. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.



DIE OBERKLASSE.

Fleckreiniger Pflegeanweisung

**Bodenoberfläche:
Lackiert**

Zweck:

Spezialreiniger zum Entfernen hartnäckiger Flecken oder Leimresten auf lackierten Oberflächen.

Inhalt:

150 ml

Verbrauch:

für ca. 10 - 20 Anwendungen

1. Anwendung

Fleckreiniger auf die verschmutzte Stelle aufsprühen, kurz einwirken lassen und den Fleck sodann wegwischen. Wenn notwendig, den Vorgang wiederholen. Auch geeignet zum Entfernen von Leimresten.

2. Vorbeugende Maßnahmen:

Als vorbeugende Schutzmaßnahme soll Parkett-Polish verwendet werden.

3. Wichtige Hinweise:

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Gebinde mindestens 24 Monate haltbar. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.



DIE OBERKLASSE.

Cleaner L 91 Pflegeanweisung

Bodenoberfläche: Lackiert

Zweck:	Grundreiniger mit hoher Reinigungskraft für Flecken, Absatzstriche, sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf versiegeltem Parkett
Inhalt:	1000 ml
Verbrauch:	30 ml/ m ² = 1000ml für ca. 30-35m ² (pur aufgetragen)

Allgemein/Einleitung:

L 91 Cleaner ist ein lösemittelhaltiger Grundreiniger mit hoher Reinigungskraft für Flecken, Absatzstriche sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf allen lösemittelfesten Oberflächen. **L91 Cleaner ist nur anzuwenden wenn der Boden mit lösemittelhaltigen Pflegemitteln (z. B. L92 Fitpolish) behandelt wird.**

1. Anwendung:

1a) Vollflächige Reinigung: Mit L91-Cleaner wird ein Lappen getränkt und damit der zu reinigende Boden abschnittsweise befeuchtet. Nach kurzer Einwirkzeit wird der angelöste Wachsfilm mit einem trockenen Lappen aufgenommen. Stets einen frischen Lappen nehmen, damit der Wachsfilm nicht nur verteilt, sondern vom Lappen aufgesaugt wird.

Je nach Grad der Verschmutzung und der Stärke des zu entfernenden Films muß der Vorgang wiederholt werden. Es ist darauf zu achten, daß L91 Cleaner nicht pfützenartig auf dem Boden stehen bleibt! Nach gründlicher Reinigung mit L 91 Cleaner erfolgt sogleich die erneute Pflege mit „Pflege-Polish“.

1b) Partielle Reinigung: Bei Verschmutzungen wie z. B. Gummistriche, Fett- und Farbflecken geben Sie etwas L 91 Cleaner auf einen weichen Lappen und entfernen die Verschmutzung durch Reiben. Nach erfolgter Reinigung mit L 91 Cleaner die Fläche mit "Pflege-Polish" nachbehandeln.

2. Wichtige Hinweise:

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Gebinde mindestens 24 Monate haltbar. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.



DIE OBERKLASSE.

Cleaner L 94 auf Wasserbasis Pflegeanweisung

**Bodenoberfläche:
Lackiert**

Zweck:	Grundreiniger mit hoher Reinigungskraft für Flecken, Absatzstriche, sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilm auf versiegeltem Parkett
Inhalt:	1000 ml
Verbrauch:	Wischpflege: 150 ml / 10 lit. Wasser oder bei starker Verschmutzung 100 - 500 ml / 1 lit. Wasser

Allgemein/Einleitung:

L 94 Cleaner ist ein wasserbasierter Grundreiniger zur Entfernung verschmutzter Selbstglanzpflegefilme bzw. Wachsschichten auf versiegeltem Parkett u. a. Bodenarten. **L94 Cleaner ist anzuwenden wenn der Boden mit nicht lösemittelhaltigen Pflegemitteln behandelt wird.**

1. Anwendung:

1a) Vollflächige Grundreinigung: Der Boden wird angefeuchtet. L94 - Cleaner wird verteilt und nach kurzer Einwirkung manuell oder maschinell geschrubbt. Je nach Verschmutzungsgrad und Stärke des Pflegefilms gibt man ca. 0,1 - 0,5 lit. L-94-Cleaner auf 1 Liter Wasser. Wenn erforderlich den Reinigungsvorgang wiederholen. Den gelösten Schmutzfilm mit einem gut in klarem Wasser ausgewrungen (nebelfeucht) Wischmop nachwischen. **Achtung: Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, nur „nebelfeucht“, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.** Nach gründlicher Reinigung mit L 94 Cleaner erfolgt sogleich die erneute Pflege mit "Pflege-Polish".

1b) Oberflächliche Zwischenreinigung: Eine Zwischenreinigung, bei der nur der oberflächliche Schmutz entfernt werden soll, erfolgt durch normales Aufwischen (**nebelfeucht**), wobei auf 10 Liter Wasser ca. 0,1 - 0,2Lit. L94-Cleaner zugegeben wird.

2. **Wichtige Hinweise:** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Gebinde mindestens 24 Monate haltbar. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.



DIE OBERKLASSE.

Erstpflegeset G Clean-Plus-Polish Pflegeanweisung

Bodenoberfläche: Öl/Wachs

Zweck:	Imprägnierung der Stirn- und Längsstöße, für zusätzlichen Schutz gegen eindringenden Schmutz oder Feuchtigkeit
Inhalt:	750 ml Clean-Plus-Polish, 1 Auftragsschwamm, 1 Baumwolltuch
Verbrauch:	10 ml / m ² = (750 ml für ca. 70-75m ²) 2500 ml für ca. 240 - 250 m ²)

Allgemein/Einleitung: Bergland-Parkett mit einer Öl/Wachs-Oberfläche ist sehr gut strapazierbar, unterliegt jedoch auf Grund seiner Offenporigkeit und der direkten Nutzung der Holzoberfläche einer speziellen Pflege. Bei Öl/Wachs Oberflächen ist die Erstpflege wegen der höheren Verschmutzungsgefahr besonders wichtig und **werkseitig vorgeschrieben!**

- Grundreinigung:** Nach dem Fertigverlegung des Bodens mit etwas PH-Hautneutralen Reiniger (10 Liter Wasser und 0,2 Liter Reiniger) und einem nebelfeuchten gut ausgewrungenen Wischgerät säubern. Anschließend gut trocknen lassen und vor jeder weiteren Verschmutzung fernhalten.
- Pflegeanwendung:**
 - Händische Anwendung** (bei kleinen Flächen): Clean-Plus-Polish wird mit einem weißen Pad oder Auftragschwamm, auf einer Fläche von max. 1-2 m² dünn aufgetragen und sofort mit einem Baumwolltuch nachpoliert. Zum Polieren kann auch eine Excenterschleif-, Autopolier- oder Bohnermaschine verwendet werden.
 - Maschinelles Auftragen** (bei größeren Flächen): Clean-Plus-Polish wird mit einem Sprühkännchen dünn aufgesprüht und sofort mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad auspoliert. Überschüssiges Clean-Plus-Polish mit einem Baumwolltuch wegwischen.
- Trocknungszeit:** Bei 18 - 20 Grad C und 50 - 60 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden begehbar. Gute Belüftung fördert die Trocknung. Die ersten 14 Tage nur schonend benutzen, Möbel vorsichtig einstellen (nicht schieben), noch keine Teppiche auflegen und keine Reinigung mit Wasser und/oder Reinigungsmittel. Die Endhärte von Öl und Wachs wird erst nach 2-3 Wochen erreicht!
- Stark strapazierte Fußböden und Möbeloberflächen sollten alle 4 Wochen mit Clean-Plus-Polish gecleanert werden. Bei ausgelaugten Flächen ist ein erneuter Auftrag mit Wachsöl empfehlenswert. Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln! Vor jedem Anstrich eine Anstrichprobe durchführen. Fordern Sie unsere Pflegeanleitung an!
- Wichtige Hinweise:** Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur +18 bis +20° und gute Belüftung achten. Clean-Plus-Polish getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen, oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonst besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!** Clean-Plus-Polish nicht in Abwässer entsorgen. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerfrist ca. 12 Monate.



DIE OBERKLASSE.

Pflanzenöl-Seife Pflegetechnik

Bodenoberfläche: Öl/Wachs

Zweck:	Für die laufende Unterhaltspflege von Öl/Wachs-Oberflächen
Inhalt:	950 ml
Verbrauch:	100-200 ml/ 10 Liter Wasser

Allgemein/Einleitung: Bergland-Parkett mit einer Öl/Wachs-Oberfläche ist sehr gut strapazierbar, unterliegt jedoch auf Grund seiner Offenporigkeit und der direkten Nutzung der Holzoberfläche einer speziellen Pflege. Bei Öl/Wachs-Oberflächen ist die Erstpflege- mit Clean-Plus-Polish wegen der höheren Verschmutzungsgefahr besonders wichtig und werkseitig vorgeschrieben!

Nach vollendeter Erstpflege genügt die übliche Reinigung mit Staubsauger oder Haarbesen. Bei geringer Verschmutzung wird hartwachsveredelte Bergland-Parkett mit Wasser unter Zugabe von Natural-Pflanzenöl-Seife nebelfeucht gewischt.

1. **Verarbeitung:** Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein.
 - 1a) **Laufende Unterhaltspflege:** Natural-Pflanzenöl-Seife dem Wischwasser begeben (ca. 10 Verschlusskappen auf 10 lt. Wasser) und mit einem gut ausgewrungenem Wischmop troppfrei (nebelfeucht) den Boden wischen. **Tipp:** Mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopp/Tuch. **Achtung: Nur Nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.**
 - 1b) **Hartnäckige Flecken:** Zuerst mit Natural-Planzenöl-Seife und Wasser nebelfeucht aufwischen, anschließend den Fleck mit purer Seife und einem weißer Scotch Brite anreiben. **Achtung: Pure Seife nicht länger als 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit naß-feuchtem Lappen restlos entfernen, gut trocknen lassen und mit etwas Pflegewachsöl nachölen.**
2. **Inhaltsstoffe:** Leinöl, Rizinusöl, Bienenwachs, Pottasche, Wasser, Orangenschalenöl, Alkohol, Eucalyptusöl.
3. **Wichtige Hinweise:** Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen .Haltbarkeit: Unverdünnt, verschlossen und bei richtiger Lagerung 3 - 5 Jahre lagerfähig. Auch dieses natürliche Reinigungs- u. Pflegemittel außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.



DIE OBERKLASSE.

Clean-Plus-Polish Grundreinigung/matte Stellen, Pflegeanweisung

Zweck:	Für die laufende Unterhaltspflege von Öl/Wachs-Oberflächen
Inhalt:	950 ml
Verbrauch:	100 - 200 ml / 10 Liter Wasser

Bodenoberfläche: Öl/Wachs

Allgemein/Einleitung: Bergland-Parkett mit einer Öl/Wachs-Oberfläche ist sehr gut strapazierbar, unterliegt jedoch auf Grund seiner Offenporigkeit und der direkten Nutzung der Holzoberfläche einer speziellen Pflege. Sollten sich matte, pflegebedürftige Stellen am Boden abzeichnen, ist eine Behandlung des Parketts mit Clean-Plus-Polish fällig, zwar nicht vollflächig sondern nur partiell für die betreffenden Bereiche.

- 1. Grundreinigung:** Die betreffenden Bereiche mit einer Reinigungslösung (Natural-Intensiv-Reiniger) und Pad abreiben. Das Schmutzwasser mit nebelfeuchtem Wischtuch so schnell als möglich entfernen, und dieses im klaren Wasser auswaschen. Wasser mehrfach wechseln. **Achtung: Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.**
- 2. Pflegeanwendung:**

2a) Händische Anwendung (nur zu empfehlen bei geringer m²- Fläche): Clean-Plus-Polish wird mit einem weißen Pad oder Auftragsschwamm, max. 1 - 2 m², dünn aufgetragen und sofort mit einem Baumwolltuch nachpoliert. Zum Polieren kann auch eine Excenterschleif-, Autopolier- oder Bohnermaschine verwendet werden.

2b) Maschinelles Auftragen (bei größeren Flächen): Clean-Plus-Polish wird mit einem Sprühkännchen dünn aufgesprüht und sofort mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad auspoliert. Überschüssiges Clean-Plus-Polish mit einem Baumwolltuch wegwischen.
- 3. Trocknungszeit:** Bei 18 - 20 Grad C und 50 - 60 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden begehbar. Gute Belüftung fördert die Trocknung. Den Boden erst einige Stunden nach dem Polieren begehen. Die ersten 14 Tage nur schonend benutzen, Möbel vorsichtig einstellen (nicht schieben), noch keine Teppiche auflegen und keine Reinigung mit Wasser und/oder Reinigungsmittel. Die Endhärte von Öl und Wachs wird erst nach 2-3 Wochen erreicht!
4. Stark strapazierte Fußböden und Möbeloberflächen sollten alle 4 Wochen mit Clean-Plus-Polish gecleanert werden. Bei ausgelagten Flächen ist ein erneuter Auftrag mit Wachsöl empfehlenswert. Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln! Vor jedem Anstrich eine Anstrichprobe durchführen. Fordern Sie unsere Pflegeanleitung an!
- 5. Wichtige Hinweise:** Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur +18 bis +20° und gute Belüftung achten. Zündquellen fernhalten. Clean-Plus-Polish getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonst besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!** Clean-Plus-Polish nicht in Abwässer entsorgen. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerfrist ca. 12 Monate.



DIE OBERKLASSE.

Intensivreiniger Pflegeanweisung

Bodenoberfläche: Öl/Wachs

Zweck:	Für die sanfte aber sichere Reinigung von Öl/Wachs-Oberflächen
Inhalt:	950 ml
Verbrauch:	250-500 ml/ 5 Liter Wasser

Allgemein/Einleitung: Für eine optimale Grundreinigung stark verschmutzter Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt. Auch für andere Oberflächen (Kork, Stein, Klinker, Terrazzo, Fliesen, Kunststoffböden etc.) im innen- und Außenbereich anwendbar.

1. **Verarbeitung:** Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein. Boden mit Reinigungslösung und Reinigungspad (Scotch Brite) braun abreiben. Das Schmutzwasser mit nebelfeuchtem Wischtuch unverzüglich entfernen und dieses im klaren Wasser auswaschen. Wasser mehrfach wechseln.

Achtung: Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.

2. **Trocknungszeit:** bei 18 - 20 Grad C und 50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 - 2 Stunden. Gute Belüftung fördert die Trocknung.
3. **Nachpflege:** Nach guter Trocknung, unbedingt mit Natural-Bodenseife nachwischen.
4. **Inhaltsstoffe:** Reine Pflanzenöle, Pottasche, Wasser.
5. **Wichtige Hinweise:** Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen. Haltbarkeit: Unverdünnt, verschlossen und bei richtiger Lagerung 3 - 5 Jahre lagerfähig. Auch dieses natürliche Reinigungs- u. Pflegemittel außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.



Spezial-Reiniger Pflegeanweisung

Bodenoberfläche: Öl/Wachs

Zweck:	Für die sanfte aber sichere Reinigung von Öl/Wachs-Oberflächen
Inhalt:	950 ml
Verbrauch:	50 ml / 5 Lit. Wasser (oder 100 ml / 5 Lit. Wasser bei hartnäckiger Verschmutzung)
Hilfsmittel:	Reinigungspad (Scotch Brite) braun, Bürste, Wischtuch

Allgemein/Einleitung: Für die laufende Reinigung und Pflege geölter und gewachster Flächen. Verschmutzungen werden durch die sanfte Reinigungskraft gelöst und schonend entfernt. Gleichzeitig wird die Oberfläche mit der Kraft natürlicher Öle gepflegt und gestärkt.

- 1. Verarbeitung:** Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein. Normale Reinigung: ca. 50 ml Natural-Spezial-Reiniger auf 5 Liter lauwarmes Wasser. Bei starker Verschmutzung: ca. 100 ml Natural-Spezial-Reiniger auf 5 Liter lauwarmes Wasser. **TIPP: mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Moppes/Tuches.** Den Boden mit möglichst wenig Reinigungslösung (nebelfeucht) aufwischen. Bei stärkerer Verschmutzung den Boden gegebenenfalls schrubben und die Schmutzschicht mit Mopp/Tuch unverzüglich entfernen und im klaren Wasser auswaschen. Die Häufigkeit der Nassreinigung mit Spezial Reiniger richtet sich nach der Verschmutzung.

Achtung: Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.
- 2. Trocknungszeit:** Bei 18 - 20 Grad C und 50 - 60 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 - 2 Stunden begehbar. Gute Belüftung fördert die Trocknung.
- 3. Nachpflege:** Natural Spezial Reiniger wirkt aufgrund seiner Zusammensetzung stark pflegend. Bei weiterem Pflegebedarf empfehlen wir eine Nachpflege mit Clean-Plus-Polish.
- 4. Inhaltsstoffe:** Reine Pflanzenöle, Pottasche, Wasser
- 5. Wichtige Hinweise:** Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen. Haltbarkeit: Unverdünnt, verschlossen und bei richtiger Lagerung 3 - 5 Jahre lagerfähig. Auch dieses natürliche Reinigungs- u. Pflegemittel außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.



DIE OBERKLASSE.

Ausbesserungsset Arbeitsanweisung

Bodenoberfläche: Öl/Wachs

Zweck:	Beschädigungen oder Flecken, die durch die Oberfläche auf das Holz durchgedrungen sind, können hiermit repariert werden
Inhalt:	150 ml Hartgrund, 50 ml Lignatur Öl/Wachs, 1 ScotchBrite, 1 Baumwolltuch
Verbrauch:	ca. 10 m ²

Allgemein/Einleitung: Beschädigungen oder Flecken, die durch die Oberfläche bis auf das Holz durchgedrungen sind, können mit diesem „Bergland-Ausbesserungsset“ repariert werden. Bei der Verarbeitung auf gute Belüftung und ausreichende Raumtemperatur achten (18 - 20°C).

1. Vorbereitung:

1a) Leichte oberflächige Flecken können mit einer rotbraunen Scotch-Brite Schleifmatte ausgeschliffen werden.

1b) Bei tiefer eingedrungenen Verschmutzungen oder Beschädigungen mittels Schleifpapier (Korn 120 - 150) die schadhaften Stellen ausschleifen.

2. Auftragen „LIGNATUR HARTGRUND“: „LIGNATUR HARTGRUND“ mit einem Pinsel dünn auf die trockene und staubfreie angeschliffene Fläche auftragen.

Trocknungszeit: Ca. 2 Stunden, bei 18 - 20°C und 50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Mittels eines Haarföns kann diese auf ca. 10 min. verkürzt werden.

3. Zwischenschliff: Nach vollständiger Aushärtung von Lignatur Hartgrund die betreffende Stelle mit Schleifpapier (Korn 280 - 320) nachschleifen.

4. a) Auftragen: Auf die staubfreie Stelle „LIGNATUR-MÖBELWACHS“ mittels einer Kunststoff-Spachtel oder weißem Pad sehr dünn (ca. 5-6 g/m²) auftragen. Anschließend sofort mit weißem Pad oder Baumwolltuch auspolieren bis der gewünschte Glanzgrad hervortritt. **Trocknungszeit:** nach ca. 24 Stunden.

b) Auftragen „LIGNATUR Heißspritzwachsöl“ (nur bei Spritzanwendung erwärmen):

Auf die staubfreie Stelle „LIGNATUR-Heißspritzwachsöl“ verdünnt mit ca. 10 % „LIGNATUR-VERDÜNNUNG“ mit einer Kunststoff-Spachtel oder weißem Pad sehr dünn (ca. 5-6g/m²) auftragen. Anschließend sofort mit weißem Pad oder Baumwolltuch auspolieren bis der gewünschte Glanzgrad hervortritt.

5. Wichtige Hinweise: Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur +18 bis +20° und gute Belüftung achten. Zündquellen fernhalten. Getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose auf bewahren. Ansonst besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!** Reste nicht in das Abwasser oder Erdreich leiten. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerfrist ca. 12 Monate.



DIE OBERKLASSE.

Neuaufbau der Bodenoberfläche Arbeitsanleitung

Bodenoberfläche: Öl/Wachs

Zweck:

Beschädigungen oder Flecken, die durch die Oberfläche auf das Holz durchgedrungen sind, können hiermit repariert werden.

erforderlich /
Verbrauch /
m²

15-20 g - Lignatur - Hartgrund
5 ml - Lignatur - Verdünnung
5-6 g -Lignatur - Heißspritzöl

Schleifscheiben
Schleifpapier Korn 280-320
Schwamm oder Moosgummiwalze
Kunststoffspachtel oder weißes Pad

Allgemein/Einleitung: Sollte die Öl/Wachs Oberfläche so stark abgenutzt sein, dass eine Auffrischung mit „Bergland Clean-Plus-Polish“ nicht den gewünschten Erfolg erzielt, bzw. Beschädigungen oder Flecken in das Holz ein gedrungen sind, muss die Öl/Wachs-Oberfläche gänzlich erneuert werden.

1. **Vorbereitung:** Je nach Verschmutzung/Beschädigung muss der Boden tief angeschliffen werden. Dazu können folgende Arbeitsmittel eingesetzt werden:
 - 1a) Leichte, geringe Oberflächenverschmutzung: Zwischenschliff mit einer Einscheibenmaschine und Gitternetz Korn 100-120.
 - 1b) Aufbauschliff- je nach Tiefe der Beschädigung oder Flecken Schleiffolge Korn 36, 40, 60, 100, 150.
2. **Auftragen „LIGNATUR HARTGRUND“:** Auf den trockenen und staubfreien Boden „LIGNATUR HARTGRUND“ mit einem Schwamm oder Moosgummiwalze dünn 10-15 g/m² auftragen. Trocknungszeit ca. 2-3 Stunden (bei 18-20°C und 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit).
3. **Zwischenschliff:** Nach vollständiger Aushärtung von Lignatur Hartgrund die betreffende Stelle mit Schleifpapier (Korn 280 - 320) nachschleifen.
4. **Auftragen „LIGNATUR Heißspritzwachsöl“ (nur bei Spritzanwendung erwärmen):** Auf die staubfreie Stelle „LIGNATUR Heißspritzwachsöl“ verdünnt mit ca. 10% „LIGNATUR VERDÜNNUNG“ mit einer Kunststoff-Spachtel oder weißem Pad sehr dünn (ca. 5-6 g/m²) auftragen. Anschließend sofort mit einer Einscheibenschleifmaschine mit weißem Pad auspolieren bis der gewünschte Glanzgrad hervortritt.

Trocknungszeit: Bei 18-20 Grad C und 50-60 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 48-72 Stunden begehbar. Gute Belüftung fördert die Trocknung. Je mehr die Oberfläche in den ersten Tagen geschont wird und je konsequenter unsere Pflegeanleitung lt. Pflegefibel beachtet wird, desto größer ist die Lebensdauer Ihres Parkettbodens.
5. **Wichtige Hinweise:** Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur +18 bis +20° und gute Belüftung achten. Zündquellen fernhalten. Getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose auf bewahren. Ansonst besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!** Reste nicht in das Abwasser oder Erdreich leiten. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerfrist ca. 12 Monate.



Öl/Wachs Übersicht



DIE OBERKLASSE.

Produkt	Öl/Wachs	Gebrauchsanweisung	Verbrauch	wann/warum	Trocknungszeit
	1. Verlegung 2. Feuchtwischen mit etwas Bodenseife und einem gut ausgewrungenen Wischgerät				10-20 min.
Clean-Plus-Polish	3. Erstpflege mit Erstpflegeset „Clean-Plus-Polish“	händisch: Clean-Plus-Polish mit Baumwolltuch oder weicher Kunststoffspachtel max. 1-2 m ² dünn auftragen, und sofort mit einem weichen Saugfähigem Baumwolltuch nachpolieren. maschinell: Clean-Plus-Polish mit einem Sprühkännchen oder einem Wasserschieber dünn auftragen, und sofort mit einer Einscheibenmaschine mit roter Reinigungsscheibe auspolieren, nach 10-15 min nachpolieren.	10 ml / m ²	Imprägnierung der stirn- und längsseitigen Stoßfugen der Parkettelemente. Der Boden wird schmutz- und wasserabweisend. Die Holzfarbe wird aufgefrischt. Angenehmer Duft.	8-12 Std. Bei 20° C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Bodenseife	4. Laufende Unterhaltspflege	je nach Verschmutzung "pur" oder bis 1:100 verdünnt mit Wasser (100 ml / 10 Liter Wischwasser)	100-200 ml / 10 Liter Wasser		
Clean-Plus-Polish	5a. Matte Stellen		10 ml / m ²	partielle Behandlung des Parketts mit Clean-plus-polish	8-12 Std. Bei 20° C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Natural-Spezial-Reiniger	5b. Für die laufende Unterhaltspflege für geölte Böden (auf für Stein, Kork, Klinker)	Boden mit Reinigungslösung und gut ausgewrungenem Wischtuch nebelfeucht aufwischen. Das Wischtuch in einem 2. Kübel mit klarem Wasser auswaschen. Bei stärkerer Verschmutzung reiben Sie den Boden mit Reinigungspad und Lösung ab. Das Schmutzwasser mit Wischtuch so schnell als möglich entfernen. Bei größeren Flächen Wasser mehrfach wechseln.	250 - 500 ml / 5 Liter Wasser	Schonend wird der Schmutz gelöst, ohne dass Öle oder Wachse der Fläche entzogen werden. Die natürlichen Pflanzenöle des Spezialreinigers pflegen und schützen gleichzeitig den Boden.	
Natural-Intensiv-Reiniger	6. für die sanfte aber sichere Reinigung von Öl/Wachs-Oberflächen	Den Boden mit der Reinigungslösung mittels Pad (braun) abreiben. Das Schmutzwasser mit nebelfeuchtem Wischtuch so schnell als möglich entfernen und dieses in einem 2. Kübel mit klarem Wasser auswaschen. Wasser mehrfach wechseln.	250 - 500 ml / 5 Liter Wasser	Optimale Grundreinigung stark verschmutzter Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt.	
Ausbesserungs- set	7. Teilweise Erneuerung der Öl/Wachs-Oberfläche	Oberflächige Beschädigungen werden mit Scotch-Brite Schleifmatte (rotbraun) ausgeschliffen. Bei tieferen Schäden muss mit Schleifpapier gearbeitet werden. Der letzte Schliff muss mit Korn 280 erfolgen. Zuerst wird Lignatur Hartgrund mit Pinsel dünn auf die ausgeschliffene Stelle aufgetragen. Trocknungszeit ca. 2 h (mittels eines Haarföns kann diese auf ca. 10 min. verkürzt werden.) anschließend Lignatur Hartwachs oder Hartöl mit einem Tuch dünn auftragen und sofort mittels Polierpad aufpolieren.			
Ausbesserungs- set	8. Ganzflächige Erneuerung der Öl/Wachs-Oberfläche	lt. Besonderer Gebrauchsanweisung			